



LSP 95



WYMIARY [mm]



L1	L2	H
15	55	55

ZASTOSOWANIE:

Nasze oprawy parkowe są przystosowane do funkcjonowania w miejscach publicznych. Dla oświetlenia dróg komunikacyjnych, w szczególności ciągów spacerowych, parków, ścieżek rowerowych, dróg osiedlowych, parkingów, otoczenia domów mieszkalnych itp.

DANE TECHNICZNE:

- Stopień ochrony (IP): IP55
- Odpowiednie do montażu na szczycie słupa, rozmiar od/do [mm] do 48mm
- Napięcie znamionowe od/do [V] 170-257V
- Rodzaj osprzętu: Zasilacz LED
- Zawiera źródło światła: TAK
- Klasa ochronności: I
- Zawiera układ sterujący: Tak 1-10V
- Regulowany układ optyczny: Nie
- Sposób montażu: Od góry
- Materiał klosza: Tworzywo sztuczne opalizowane
- Maksymalna moc źródła światła [W]:
- Źródło światła: LED Citizen
- Kolor obudowy: Czarny

PRZYŁĄCZANIE:

Wyprowadzony przewód 3x1mm - 0,6m należy przedłużyć do zabezpieczenia w słupie Sugerowany rodzaj bezpiecznika ES 6A z charakterystyką C

CERTYFIKATY:

- CE,
- ROHS,
- Declaration of Conformity

typ	moc	strumień świetlny	waga
LSP95/101	45W	6500lm	5.5kg
LSP95/102	60W	8700lm	6 kg
LSP95/103	75W	11000lm	7 kg

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:



redukcja słupa - stalowa, czarna



daszek do oprawy - biały